


LR190TCT-G 工业平板电脑

19 英寸 分辨率 1280×1024 LED 背光 工作温度-20~70℃ 电压 DC 12V




日期	修订内容

● 性能参数

型 号	LR190TCT-G	
LCD 类型	TFT	
视域尺寸	376.32(H) × 301.06(V)mm	
分辨率	1280×1024	
视野角度	左 85 度, 右 85 度, 上 80 度, 下 80 度	
工作电压	DC 12V	
亮 度	350cd/m²	
整机功耗	12V/2.6A (启动时)	
触 屏	军工 5 线电阻屏	
系统性能	配置	配置
	处理器	INTEL Celeron J1900(8G)
	内存	DDR3: 8GB
	数据存储	固态硬盘 SSD:64GB (标配)
	操作系统	支持 winxp、win7、win8
	串口	4 路 RS232
	网络	2 路以太网
	USB	USB*4
	Audio(可选)	内置 2W 扬声器*2, 用于现场报警
工作温度	0℃ ~ +50℃	
保存温度	-20℃ ~+60℃	
安装方式	前嵌式或标准 VESA	

●外部接口



端口解释:

序号	名称	功能描述
1	航空插头	电源供电端子 1 正，2 负
2	LineOUT	音频输出
	MIC	麦克风输入
3	LAN*2	千兆以太网
4	VGA	VGA 输出端（需系统支持）
5	HDMI	HDMI 输出端（需系统支持）
6	USB	两路 USB2.0
7	RS232	四路标准 RS232 接口
8	USB*2	2 路 USB2.0
9	按钮	带灯启动按钮，启动后灯亮

● 安装尺寸图

