

### LR080TZT-L 闸机人脸识别一体机

8 英寸 分辨率 800×1280 LED 背光 工作温度-10~60℃ 电压 DC 12V  
前置电容触摸无死角



日期	修订内容

**● 性能参数**

视域对角线	8 英寸	
LCD 类型	TFT	
分辨率	800×1280	
视野角度	左 80 度, 右 80 度, 上 80 度, 下 80 度	
工作电压	DC 12V	
亮 度	350 cd/m <sup>2</sup>	
整机功耗	<40W	
触 屏	电容触摸屏(前置无死角)	
开关机	电容触摸屏可直接系统操作关机	
系统性能	CPU	J1900 主频为 2.0 GHz, 双核四线程
	RAM 内存	DDR3L: 标配 4G
	数据存储	固态硬盘: 标配 64G
	摄像头	200 万像素, 双目宽动态摄像头
	USB	2 路 USB2.0
	串口 (232)	1 路或 2 路 RS232 (选配)
	网络	1 路千兆以太网
	喇叭	内置 8 欧 2W
	认证比对 (选配)	内置信息识别模块 (选配)
	操作系统	支持 WIN7 及以上 32/64 位系统
人脸识别软件	不提供软件, 需客户自行设计调试	
安装支架	标配 (安装详细尺寸详询销售人员)	
工作温度	-10℃ ~ +60℃	
保存温度	-20℃ ~ +70℃	
整机重量	约 2kg	

● 外部接口

电源端子/适配器、1路USB、1路网口

● 安装尺寸图

